SONY

Borne de développement numérique Sony

UP-CR10L

SnapLab

- ✓ ***Design compact et attrayant***
- ✓ ***Qualité professionnelle***
- ✓ ***Interface utilisateur intuitive***

Le nouveau système de développement de photos numériques Sony est inédit. D'un prix abordable, ce système permet de proposer des services extrêmement avantageux tout en bénéficiant d'un retour sur investissement dans un délai très court. Alliant un design compact et attrayant, l'UP-CR10L (SnapLab) est géré par une interface très intuitive et est doté d'une imprimante à sublimation thermique qui lui procure « vitesse et simplicité ». Ce mini laboratoire professionnel « tout en un » est la garantie d'un service photo de qualité avec les avantages suivants :



- Excellente qualité d'impression grâce à la technologie d'impression par sublimation thermique : 300 dpi.
- Choix entre 3 formats d'impression : 9x13 cm – 10x15 cm – 13x18 cm.
- Impression rapide : 13 secondes en format 9x13 cm et 16 secondes en format 10 x 15 cm.
- Capacité d'impression de 200 tirages pour le format 10x15 cm.
- Système compact qui s'intègre facilement dans un espace très restreint.
- Ecran tactile 8″ et interface utilisateur graphique très conviviale pour une utilisation sans assistance extérieure.
- Ce système comprend une imprimante à sublimation thermique intégrée au terminal de contrôle ainsi que son logiciel de gestion d'images.
- Logiciel doté de fonctions de modification des photos, de composition des photos, de suppression des yeux rouges, de calendriers, d'affichage du tarif etc.
- Large éventail de supports numériques acceptés.
- Chargement et manipulation du consommable simplifiée.
- Impression immédiate et revenus immédiats.

www.sonybiz.net

Print by Sony

Packs d'impression		
2UPC-C13	Pack consommable d'impression couleur laminé (9 X 13 cm)	(2 X 300 tirages)
2UPC-C14	Pack consommable d'impression couleur laminé (10 X 15 cm)	(2 X 200 tirages)
2UPC-C15	Pack consommable d'impression couleur laminé (13 X 18 cm)	(2 X 172 tirages)

Spécifications	
Méthode d'impression	Sublimation thermique
Résolution	300 dpi
Dégradés de couleur	256 niveaux (8 bits) jaune, cyan et magenta
Pixels image transférés	2UPC-C13 (9 X 13 cm) : 1100 X 1536 pixels 2UPC-C14 (10 X 15 cm) : 1248 X 1848 pixels 2UPC-C15 (13 X 18 cm) : 1536 X 2148 pixels
Taille des photos	2UPC-C13 (9 X 13 cm) 89 X 127 mm 2UPC-C14 (10 X 15 cm) 102 X 152 mm 2UPC-C15 (13 X 18 cm) 127 X 178 mm
Vitesse d'impression*	2UPC-C13 environ 13 secondes 2UPC-C14 environ 16 secondes 2UPC-C15 environ 17 secondes
Capacité d'impression	2UPC-C13 Deux rouleaux de 300 tirages chacun 2UPC-C14 Deux rouleaux de 200 tirages chacun 2UPC-C15 Deux rouleaux de 172 tirages chacun
Interface	Memory Stick x1 (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo and Memory Stick PRO Duo compatible), SD memory card/Multi Media card x1, CompactFlash (Type I/II) x1, xD-Picture Card x1, SmartMedia x1
Emplacements pour carte mémoire	
Emplacement d'expansion	CompactFlash (TypeI/II) x1
Connection PC	USB (B) x1 pour PC : USB2.0 grande vitesse
Port d'hébergement USB	USB (A) x1 support de stockage : compatible mémoire flash USB
Terminal d'extension	RS-232C (D-sub 9pin) x1 pour les supports périphériques futurs
Formats d'image compatibles	JPEG : JFIF 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (Niveau de référence JPEG), compatible Exif 2.2.1, DCF2.0 /TIFF : Compatible Exif 2.2.1 (TIFF-RGB non compréssé) / BMP : Format Windows 24 bit (Quelques versions des formats d'image peuvent ne pas être compatibles)
Ecran tactile	Ecran tactile LCD couleur TFT de 20.3 cm, 640(H)x480(V) pixels, RGB
Commandes d'impression à partir d'une carte mémoire	Sélection des images, Impr. ttes Images, Index, Composition, Modification, Affichage du tarif
Ajustement d'une image	Découpage, Correction des couleurs, Sélection de sépia ou noir et blanc
Alimentation	100 to 240V AC, 50/60Hz, 3.0 à 1.3A
Température de fonctionnement	+5° C à +35° C (41° F à 95° F)
Humidité de fonctionnement	De 20 à 80 %
Dimensions	275 (l) x 300 (h) x 380 (p) mm (hors parties d'impression, Approx. 555mm en profondeur pour le magasin de sortie, Approx. 425 mm en hauteur quand l'écran est incliné à 75 degrés)
Poids	Approximativement 11 kg à l'exclusion du bac récepteur
Standards de sécurité	UC Version : UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1 CE Version : EN60950-1
Drivers	Driver d'impression pour Microsoft Windows 2000, XP Professionnal, XP Home Edition
Accessoires Fournis	Bac papier (1), support de bac de papier (1), noyau de papier (1), Adaptateur (gauche, 1), Adaptateur (droite, 1), cordon d'alimentation secteur (1), cartouche de nettoyage (1), noyau en ferrite (1), CD-Rom (manuels d'utilisateur au format PDF (1), driver de logiciels, licence du logiciel (1), mode d'emploi (1), carte de garantie (1), informations relatives au service de support technique (1)

* A l'exclusion du temps de processus lié à l'image

© 2005 Sony Corporation. Tous Droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation écrite est interdite. Toutes les caractéristiques et les valeurs peuvent être modifiées sans notification. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. Sony est une marque déposée par Sony Corporation. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des marques de Sony Corporation. Snap Lab est une marque de Sony Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leur propriétaires respectifs.